产 品 规 格 书

产品名称： 10 口 USB3.0 集线器

产品型号： A-103



版本	日期	版本更新记录	制作	核准
V1.0	2025/05/22	初次发布	秦小勇	高国顺
V1.1	2026/01/08	输入电压改为宽电压：DC9-24V	秦小勇	高国顺

简介

A-103 是一款具有 10 个 USB3.0 接口的集线器，外壳采用坚固的冷轧钢板，散热性强。电源和 USB 端口均配备状态指示灯。并且壳体开有多个不同方位的挂耳孔，来以此适用于不同的安装环境

规格

PCB 版本：V1.9	
输入/输出接口	
电源接口	DC5.5*2.1mm
数据接口	上行 USB-B 3.0 下行 USB-A 3.0 *10
产品特性	
传输速率	最高速率 5.0Gbps
输入电气特性	DC 9V-24V（默认电源 12V/5A）
输出电气特性	5V/1.5A（单口最大）
保护功能	输出过流保护，输出短路保护
指示灯功能	数据连接指示灯（蓝色）/电源指示灯（红色）
充电协议	BC1.2,苹果，三星
支持系统	
系统	Win7,Win8,Win10,Win11 Mac OS 10.12 及以上 Linux,Ubuntu 16.04 及以上
工作环境	
工作温度	-25~80℃
工作湿度	RH5% - RH90%
工作海拔高度	海拔 2KM 以下
物理规格	
结构尺寸	产品尺寸：134*76.5*28mm
机械结构	外壳：冷轧钢板 安装：挂耳式